

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO FUNDACIÓN QUITALMAHUE

Eyzaguirre 2879 Fono- 22-852 1092 Puente Alto planificacionessanalfonso@gmail.com
www.colegiosanalfonso.cl




Guía n°5 agosto – sistema mixto

		Guid ii e agosto Bisteilia illinto			
Asignatura/Módulo		I.E.D			
Docente		Jorge Zavala			
Nombre estudiante					
Curso		3°B			
Fecha de entrega		31 de agosto 2021			
OA 3	Ejecutar instalaciones de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kW depotencia instalada total, sin alimentadores, aplicando la normativa eléctrica vigente. Ejecuta las uniones de conductores aplicando técnicas de conexión, soldadura, aislación,ordenamiento, principios de resistencia de materiales y normativa técn				


Uniones eléctricas en conductores

En las instalaciones eléctricas es necesario unir conductores para así distribuir los diversos circuitos que la componen.
Para tal efecto se utilizan varios tiposde uniones (conexiones) y que todo instalador eléctrico debe tener las competencias para ejecutarlas. - Las más comunes de estas conexiones son:

Cola de rata Pata de gallo Prolongació Derivación




De todas estas conexiones, las más utilizadas en una instalación son las de tipo terminal (cola de rata y pata de gallo)
Al ejecutar las uniones se debe tener mucho cuidado de no dañar los conductores, ya que de ser así pueden cortarse e interrumpir la alimentación de algún circuito.
Para realizar una conexión cola de rata o pata de gallo en una caja de derivación, según la normativa vigente los conductores deben tener un largo mínimo de 10 a 15 cm desde el borde de la caja.



Unión torzal simple (cola de rata)


Se utiliza para hacer las conexiones de los cables en las cajas de derivación o salidas, ya sea de enchufes o interruptores. En este tipo de uniones, el encintado puede ser sustituido por un conector de capuchón



Empalme prolongación:

Usado para **prolongar** un cable o reparar cables cortados.
Especialmente en instalaciones líneas de tendidos eléctricos..





Derivación de tipo simple:

Se usa para derivar una línea eléctrica de una línea principal, que se encuentran en un tendido aéreo, pero asegurando su fijación mecánica con un nudo de seguridad

UNION TORZAL TRIPLE DE 3 CONDUCTORES (Pata de gallo):

Se usa para unir tres conductores de la misma polaridad en el interior de una cajade derivación.



Actividad:

Con trozos de alambre de 1,5 m/m realiza cada una de las uniones utilizadas en instalaciones eléctricas, a posterior saca una foto con tu celular y envíalas al WhatsApp del profesor y si prefieres envíala al correo de tareas del profesor.